

Si prega di leggere attentamente il contenuto di questo manuale prima di procedere con l'installazione. Le istruzioni qui fornite sono specifiche per l'installazione corretta della canalina doccia e non includono indicazioni riguardanti la sigillatura di altri elementi della cabina, quali le connessioni ai bordi delle pareti e dei pavimenti e la loro impermeabilizzazione. Per una lista dettagliata dei componenti inclusi, si prega di fare riferimento al retro della pagina.



1. Per calcolare il livello della superficie del piatto doccia completato nel punto in cui si colloca la canalina doccia, è essenziale considerare attentamente la pendenza della lastra con una pellicola isolante liquida.



2. Montare i piedini di regolazione sulla canalina doccia, avvitandoli saldamente. Collegare lo scarico al sistema fognario e regolarlo in modo che il bordo superiore della canalina sia posizionato circa 1 mm al di sotto del livello stabilito del pavimento. Fissare i piedini al pavimento. Si consiglia vivamente di mantenere la pellicola protettiva sulla fascia finché non viene inserita nella canalina già installata.



3. Versare la malta nella zona doccia stabilita fino a raggiungere l'altezza della flangia della canalina doccia.



4. Stendere la pellicola isolante liquida sulla superficie della flangia e sul cemento sotto il colpetto della griglia.



5. Applicare una membrana sigillante flessibile o un nastro sigillante sulla pellicola isolante liquida appena posata.



6. Applicare uniformemente una pellicola liquida sulla superficie dell'intero piatto doccia, compresa la membrana, garantendo una copertura completa.



7. Dopo aver rispettato il tempo di attesa consigliato dal produttore del sistema isolante, è possibile procedere con l'applicazione del materiale di rivestimento (gres, piastrelle, granito, ecc.). È importante riempire lo spazio tra il bordo della canalina e il pavimento con silicone sanitario per garantire una sigillatura efficace.

Condizioni di garanzia

1. La garanzia è un impegno del produttore, Wiper sp. z o.o., ad eliminare gratuitamente eventuali difetti fisici del prodotto venduto. Il periodo di garanzia, pari a 20 anni, è calcolato a partire dalla data di acquisto indicata sulla fattura o sullo scontrino fiscale.
2. Il produttore garantisce che il prodotto acquistato è stato fabbricato in base al progetto approvato, ha le proprietà specificate nella scheda tecnica ed è privo di difetti.
3. La base per la considerazione della garanzia è: la fattura, lo scontrino fiscale.
4. La garanzia viene concessa alla persona/azienda che si trova sulla fattura.
5. La presente garanzia non copre i prodotti i cui danni sono stati causati da:
 - 5.1 – Utilizzo improprio o gestione e manutenzione non adeguate all'uso previsto, danni
 - 5.2 – causati al prodotto dopo l'acquisto, durante il trasporto, la conservazione e i graffi durante l'uso,
 - 5.3 – l'installazione non effettuata secondo le istruzioni di montaggio raccomandate dal produttore, i tentativi di modifica tecnica o di interferenza con la struttura e l'integrità del prodotto dopo l'acquisto e l'utilizzo del prodotto dopo che ne è stato individuato il difetto,
 - 5.4 – effetti causati da prodotti chimici non compresi nella resistenza al simbolo del materiale 0H18N9/0H18N10 secondo gli standard europei EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 5.5 – danni causati da incidenti e disastri naturali.
6. La garanzia si riferisce al prodotto acquistato e non include il diritto di richiedere il rimborso o il pagamento dei danni causati da un malfunzionamento del prodotto. Tali reclami possono essere risolti solo attraverso i tribunali in conformità alle legge italiana.
7. Wiper si impegna a esaminare un reclamo entro 14 giorni lavorativi dalla data in cui è stato registrato.
8. Se il reclamo viene accettato, il prodotto viene sostituito dal produttore entro 14 giorni lavorativi dall'accettazione del reclamo. La scelta spetta al produttore e non richiede il consenso del reclamante.
9. Tutte le richieste di garanzia devono essere presentate al venditore della merce.

Elenco degli elementi

