

Si prega di leggere attentamente il contenuto di questo manuale prima di procedere con l'installazione. Le istruzioni qui fornite sono specifiche per l'installazione corretta della canalina doccia e non includono indicazioni riguardanti la sigillatura di altri elementi della cabina, quali le connessioni ai bordi delle pareti e dei pavimenti e la loro impermeabilizzazione. Per una lista dettagliata dei componenti inclusi, si prega di fare riferimento al retro della pagina



1. Per calcolare il livello della superficie del piatto doccia completato nel punto in cui si colloca la canalina doccia, è essenziale considerare attentamente la pendenza della lastra con una pellicola isolante liquida.



2. Montare i piedini di regolazione sulla canalina doccia avvitandoli saldamente. Collegare lo scarico al sistema fognario e posizionare la canalina in modo che il bordo superiore sia circa 1 mm al di sotto del livello del pavimento. Fissare i piedini al pavimento. Si consiglia di lasciare la pellicola protettiva sulla fascia finché non viene inserita nella canalina.



3. Versare la malta nella zona doccia stabilita fino a raggiungere l'altezza della flangia della canalina doccia.



4. Applicare il sigillante liquido sulla superficie della flangia e sull'area circostante del pavimento.



5. Applicare il manicotto di tenuta Wiper sul sigillante liquido appena steso e premere delicatamente per garantire un'adesione uniforme.



6. Applicare il sigillante liquido sulla superficie dell'intero piatto doccia, compresa la flangia, garantendo una copertura uniforme.



7. Dopo aver atteso il tempo consigliato di asciugatura indicato dal produttore per il sigillante liquido, procedere ad incollare lo strato superiore (marmo, ceramica, granito, ecc.).



8. Rimuovere la pellicola protettiva dalla griglia e pulire la superficie d'acciaio con il tessuto incluso. Successivamente, rivestire la griglia, incollando prima il manicotto isolante.

Condizioni di garanzia

1. La garanzia è un impegno del produttore, Wiper sp. z o.o., ad eliminare gratuitamente eventuali difetti fisici del prodotto venduto. Il periodo di garanzia, pari a 20 anni, è calcolato a partire dalla data di acquisto indicata sulla fattura o sullo scontrino fiscale.
2. Il produttore garantisce che il prodotto acquistato è stato fabbricato in base al progetto approvato, ha le proprietà specificate nella scheda tecnica ed è privo di difetti.
3. La base per la considerazione della garanzia è: la fattura, lo scontrino fiscale.
4. La garanzia viene concessa alla persona/azienda che si trova sulla fattura.
5. La presente garanzia non copre i prodotti i cui danni sono stati causati da:
 - 5.1 – Utilizzo improprio o gestione e manutenzione non adeguate all'uso previsto,
 - 5.2 – danni causati al prodotto dopo l'acquisto, durante il trasporto, la conservazione e i graffi durante l'uso,
 - 5.3 – l'installazione non effettuata secondo le istruzioni di montaggio raccomandate dal produttore, i tentativi di modifica tecnica o di interferenza con la struttura e l'integrità del prodotto dopo l'acquisto e l'utilizzo del prodotto dopo che ne è stato individuato il difetto,
 - 5.4 – effetti causati da prodotti chimici non compresi nella resistenza al simbolo del materiale OH18N9/OH18N10 secondo gli standard europei EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 5.5 – danni causati da incidenti e disastri naturali.
6. La garanzia si riferisce al prodotto acquistato e non include il diritto di richiedere il rimborso o il pagamento dei danni causati da un malfunzionamento del prodotto. Tali reclami possono essere risolti solo attraverso i tribunali in conformità alle legge italiana.
7. Wiper si impegna a esaminare un reclamo entro 14 giorni lavorativi dalla data in cui è stato registrato.
8. Se il reclamo viene accettato, il prodotto viene sostituito dal produttore entro 14 giorni lavorativi dall'accettazione del reclamo. La scelta spetta al produttore e non richiede il consenso del reclamante.
9. Tutte le richieste di garanzia devono essere presentate al venditore della merce.

Elenco degli elementi

