

Le istruzioni riguardano il corretto montaggio del canale di scarico e non includono informazioni sull'impermeabilizzazione di altri elementi della cabina, come le connessioni tra i bordi delle pareti e del pavimento o la loro impregnazione. L'elenco dei componenti si trova sul retro.



1. Determinare il livello al quale si troverà la superficie del pavimento finito del piatto doccia nel punto di posizionamento del canale di scarico (tenendo conto della pendenza della superficie).



2. Avvitare i piedini regolabili al canale di scarico. Collegare lo scarico al sistema di canalizzazione e regolare in modo che il bordo superiore del canale si trovi circa 1 mm sotto il livello prestabilito del pavimento. Fissare i piedini al sottofondo. Si consiglia di lasciare la pellicola protettiva sulla copertura fino a quando non verrà installata nel canale montato.



3. Riempire la superficie del piatto doccia con malta per pavimenti fino all'altezza della flangia del canale, mantenendo la pendenza appropriata.



4. Ricoprire la superficie della flangia e la parte circostante del pavimento con una pellicola impermeabilizzante liquida.



5. Applicare il manicotto sigillante flessibile Wiper sulla pellicola appena stesa.



6. Ricoprire l'intera superficie del piatto doccia, incluso il manicotto, con una pellicola impermeabilizzante liquida.



7. Dopo aver atteso il tempo raccomandato dal produttore della pellicola impermeabilizzante liquida, applicare lo strato superiore (gres, terracotta, granito, ecc.). Riempire lo spazio tra il telaio del canale di scarico e la superficie del pavimento con silicone sanitario elastico.

Condizioni di garanzia

1. La garanzia è l'impegno del produttore, ovvero la società Wiper sp. z o.o., a riparare/sostituire gratuitamente eventuali difetti fisici del prodotto. Il periodo di garanzia, pari a 25 anni, decorre dalla data di acquisto indicata sulla fattura o ricevuta.
2. Il produttore garantisce che il prodotto acquistato è stato fabbricato in conformità al design approvato, possiede le caratteristiche specificate nella scheda tecnica del prodotto, è privo di difetti, ha i parametri tecnici specifici per questo tipo di prodotto e rispetta gli standard stabiliti nella Dichiarazione di Conformità.
3. Per usufruire del servizio di garanzia, è necessario fornire una prova di acquisto: fattura o ricevuta.
4. La garanzia è concessa alla persona/azienda indicata sulla fattura.
5. La presente garanzia non copre i prodotti danneggiati a causa di:
 - 5.1 – utilizzo o manutenzione impropri al di fuori delle specifiche del prodotto,
 - 5.2 – danni meccanici al prodotto dopo l'acquisto, durante il trasporto o lo stoccaggio,
 - 5.3 – installazione non conforme alle istruzioni di montaggio raccomandate dal produttore, tentativi di modifiche tecniche o interferenze con la struttura e l'integrità del prodotto dopo l'acquisto, così come l'utilizzo del prodotto dopo aver riscontrato un malfunzionamento,
 - 5.4 – utilizzo di agenti chimici non compatibili con la resistenza del materiale contrassegnato con i simboli 0H18N9/0H18N10 secondo le norme europee EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 5.5 – danni causati da eventi fortuiti o calamità naturali.
6. La garanzia si applica esclusivamente al prodotto acquistato e non include il diritto a richiedere rimborsi o compensazioni per danni causati dal malfunzionamento del prodotto, che possono essere risolti solo in sede giudiziaria conformemente alla legge applicabile.
7. La società Wiper si impegna a valutare il reclamo di garanzia entro 14 giorni lavorativi dalla sua registrazione.
8. Qualora il reclamo venga accettato, il produttore sostituirà l'intero prodotto o la parte difettosa entro 14 giorni lavorativi dall'accettazione del reclamo. La decisione su quale opzione adottare spetta al produttore e non richiede il consenso del richiedente.
9. Eventuali reclami di garanzia devono essere presentati al venditore del prodotto.

Diagramma delle varie parti

